



GOME
HI-TECH RESOURCE

STN TABACCO

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer



LG



GASOLIO

D



GPL

NG



METANO

Gli essiccatori GOME sono dotati di **innovativi quadri di controllo con sonde di temperatura, remotabili a distanza**. I sistemi di controllo e gestione GOME-HTR hanno la predisposizione per memorizzare i dati di processo, inviare allarmi sul tuo dispositivo mobile e connettersi in remoto con il nostro centro di diagnosi per il supporto tecnico online.



L'essiccatore industriale **STN TABACCO** si caratterizza per il funzionamento ad immissione di aria calda nella cella dal basso verso l'alto. E' alimentato a combustibili tradizionali e si può scegliere tra: GPL/metano/gasolio.

E' un modello standard disponibile in due dimensioni diverse:

• **Modello G:** larghezza di 3.14 m.

• **Modello B:** larghezza di 3.49 m.

La lunghezza dell'essiccatoio è variabile in base alla quantità prevista di prodotto fresco in entrata.

Per chi necessitasse di un incremento maggiore di aria nella cella, offriamo la soluzione con 4 valvole di presa aria esterna anziché 2 (modello **ATSS**): in tal modo l'utente può scegliere se attivare contemporaneamente i due flussi d'aria (alto-basso e basso-alto) oppure uno solo.




ATSS A DOPPIO FLUSSO

L'utente può scegliere se dotare il suo essiccatoio di **carrelli** (a spilli, a pettini o personalizzati), oppure di **telaini** (GOME, Muller Corti, Muller lunghi). Oltre ai carrelli, GOME Hi Tech Resource è in grado di fornire una **PAVIMENTAZIONE IN DOGHE D'ACCIAIO INOX PREFORATE** per consentire il carico del materiale sfuso direttamente sul suolo. GOME si rivolge ai **tabacchicoltori** che vogliono ridurre i loro costi e i tempi di manodopera, aumentare la **qualità** del loro tabacco secco, migliorarne il **colore**, la **consistenza** e le **proprietà organolettiche**.

- Generatore d'aria calda ad alto rendimento
- Quadro elettronico di controllo Logo Siemens con sonde controllo umidità
- Bruciatore a GAS o GASOLIO di primaria casa nazionale con controllo elettronico della fiamma
- 2 o 4 (ATSS) valvole gravitazionali per l'espulsione dell'umidità installate frontalmente alla cella di essiccazione
- Struttura portante in profili presso-piegati di lamiera zincata Sendzimir
- Termo-pareti zincate e preverniciate su entrambe i lati (spessore 50 mm)
- Ventilatore centrifugo o elicoidale
- Camera di combustione in acciaio inossidabile speciale ad alto rendimento, garantita 05 anni
- Canali di deflusso dell'acqua piovana in lamiera zincata





SPECIFICHE TECNICHE STN TABACCO "G"



	STN Modello "G"		
Nr. unità	1		
Nr. contenitori ad unità	12	15	18
Dimensioni "L"	12,08 (9,92+2,16)	14,51 (12,35+2,16)	16,94 (14,78+2,16)
Larghezza	3,14	3,14	3,14
Altezza utile sottotetto	2,7	2,7	2,7
Altezza esterno tetto	2,8	2,8	2,8
Potenza elettrica richiesta (kW)	7,5	9,2	11
Potenza termica (kW)	103	135	157
Tipo scambiatori	Caldaia aria/fumi Batteria aria/acqua	Caldaia aria/fumi Batteria aria/acqua	Caldaia aria/fumi Batteria aria/acqua
Tipo ventilatore	Centrifugo Elicoidale	Centrifugo Elicoidale	Centrifugo Elicoidale
Tipo bruciatore (solo opzione caldaia)	Gasolio Gas Metano GPL Pellet	Gasolio Gas Metano GPL Pellet	Gasolio Gas Metano GPL Pellet


SPECIFICHE TECNICHE STN TABACCO "B"



VISTA (A) porta locale tecnico

VISTA (B) porta di carico

SEZIONE ESSICCATOIO



	STN Modello "B"		
Nr. unità	1		
Nr. contenitori ad unità	12	15	18
Dimensioni "L"	12,08 (9,92+2,16)	14,51 (12,35+2,16)	16,94 (14,78+2,16)
Larghezza	3,49	3,49	3,49
Altezza utile sottotetto	2,7	2,7	2,7
Altezza esterno tetto	2,8	2,8	2,8
Potenza elettrica richiesta (kW)	7,5	9,2	11
Potenza termica (kW)	103	135	157
Tipo scambiatori	Caldaia aria/fumi Batteria aria/acqua	Caldaia aria/fumi Batteria aria/acqua	Caldaia aria/fumi Batteria aria/acqua
Tipo ventilatore	Centrifugo Elicoidale	Centrifugo Elicoidale	Centrifugo Elicoidale
Tipo bruciatore (solo opzione caldaia)	Gasolio Gas Metano GPL Pellet	Gasolio Gas Metano GPL Pellet	Gasolio Gas Metano GPL Pellet